

كيفية إصلاح صنبور متسرّب

الصنبور المتسرب هو مصدر إزعاج قد تواجهه على الأرجح في مرحلة ما. حتى القطرات البطيئة تؤدي إلى ارتفاع فواتير المياه ، وإهدار المياه ، واحتمال تلف المياه. علاوة على ذلك ، فإن صوت التقطير المتقطع يكفي لدفع أي شخص فوق الحافة. لحسن الحظ ، إصلاح صنبور متسرّب هو مهمة بسيطة نسبيًا يمكنك إكمالها دون الحاجة إلى الاتصال بالسباك.

الأسباب المحتملة لتسرّب حنفية صنبور:

أختام وحلقات مهترئة

تراكم على غسالات وأجزاء صمام

تآكل مقعد الصمام

قطع فضفاضة

من خلال تفكيك الصنبور ، يمكنك تحديد المشكلة وإجراء الإصلاح الضروري. اتبع هذه الخطوات البسيطة لوقف التنقيط المزعج والحفاظ على صنبور الخاص بك من التسرب.

المواد اللازمة لإصلاح صنبور

لتقليل مقدار الوقت المستغرق لإكمال المشروع ، تأكد من جمع كل الأدوات والمواد المطلوبة قبل البدء. يجب أن يستغرق المشروع ما يقرب من ساعة حتى يكتمل. المواد اللازمة لإصلاح صنبور المتسرب ما يلي:

مفتاح براغي قابل للتعديل

مفك مسطح الرأس

مزلق

خل أبيض

تجوب منصة



قطع غيار

لا تحتاج إلى استدعاء سباك لإصلاح صنبور متسرّب، حتى عديمي الخبرة ، يمكن أن يتعاملوا مع هذا المشروع وتوفير حزمة من المال في هذه العملية. معظم الناس لديهم بالفعل الأدوات اللازمة لإصلاح منازلهم.

الخطوات التالية تقودك خلال العملية من البداية إلى النهاية.

أغلق الماء

قم دائماً بإيقاف تشغيل الماء قبل البدء في إصلاح صنبور الحنفيات. إذا تخطيت هذه الخطوة وحاولت تفكيك الصنبور ، فقد ينتهي الأمر بمطبخ أو حمام مغمور بالمياه. حدد موقع صمامات الإغلاق أسفل الحوض لإيقاف المياه إلى المباراة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك إيقاف إمدادات المياه الرئيسية للمنزل بأكمله. قم بتشغيل الصنبور للتحقق من إيقاف الماء وتخفيف الضغط عن الخطوط. غطي المصفاة بصدادة لتجنب فقدان أي أجزاء صغيرة أسفل الحفرة.

إزالة مقابض الحنفية

استخدم مفك مسطح الرأس لإزالة مقابض الديكور من الصنبور. استخدم مفك البراغي فيليبس لإزالة البراغي التي تثبت المقابض في مكانها. في حالة تآكل المسامير أو أجزاء المقبض الأخرى أو إزالتها ، استخدم WD-40 لتليين الأجزاء وتخفيفها. اضبط الأجزاء جانباً وأذكر ملاحظة إلى أين يذهبون وكيفية إعادة تثبيتها.

تفقد أجزاء الحنفية

استخدم مفتاح الربط لفك جوزة التعبئة وكشف الجذع. يمكنك بعد ذلك أن تطور أو تنفصل عن صمام الصمام. فحص الجوز التعبئة والجذع لعلامات التراكم أو التآكل. بالإضافة إلى ذلك ، تحقق من الحلقة O والغسالة في مقعد الصمام للتأكد من أنها في حالة جيدة أيضاً. قم بتنظيف الأجزاء حسب الحاجة لإزالة أي تراكم أو رواسب ، ثم اضبطها على الجانب.

تنظيف الصمامات

مع إزالة جميع الأجزاء من الصنبور ، يمكنك فحص الصمامات. هناك على

الأرجح كمية معقولة من المعادن أو غيرها من تراكمات البناء.

صب الخل الأبيض على المناطق المصابة والسماح لكل شيء للنقع لعدة دقائق. هذا يساعد على حل الودائع لتسهيل إزالتها. استخدم لوح التنظيف لتنظيف الأسطح. أزل السدادة من البالوعة وصب المياه النظيفة فوق الصمامات لغسل الأوساخ والفضلات.



اجمع الحنفية مرة أخرى

أعد وضع الصنبور معًا في ترتيب عكسي للترتيب الذي اتبعته عند تفريقه. إذا كانت أي من الأجزاء متآكلة بشكل مفرط أو تالفة ، تأكد من استبدالها بأجزاء جديدة. قم بإعادة إمداد المياه ثم فحص الصنبور للتسرب.

تعرف متى تستبدل الصنبور

كما هو الحال مع أي شيء آخر ، تتدهور الحنفيات مع التقدم في السن وتحتاج إلى استبدالها عاجلاً أم آجلاً. إذا كان الصنبور الذي تعمل به قديمًا ، فقد يكون الوقت قد حان لاستبداله بصنبور جديد.